


MP-C29



SCHEDA TECNICA • TECHNICAL SHEET



Salumeria / Salami and cheese

CODE										USE
MP-C29	900 x 520 x 903	79	227	2	47	230 / 50-60Hz	120	1,84	R 600 a	Professional

SETTING





CARATTERISTICHE TECNICHE

		DOMESTICO	PROFESSIONAL
Termoregolatore	Digitale	•	•
	Digitale con controllo remoto e Applicazione	OPT	OPT
SET Temperatura	da +4°C a +18°C selezionabile dall'utente	•	•
Sistema di Refrigerazione	Statica o Ventilata selezionabile dall'utente	•	•
Sistema di Condensazione	Ventilata	•	•
Impianto Frigorifero:	Compressore a bordo	•	•
	Compressore remoto e unità esterna	OPT	OPT
Tipologia Compressore	Inverter	•	•
Tipologia Evaporatore	Impianto refrigerazione centrale (brevettato) con tubo in rame	•	•
Protezione Evaporatore	Verniciatura per Cataforesi	•	•
Sbrinamento	Automatico	•	•
Sistemi Attivi	Evaporazione automatica della condensa	•	•
	Sistema antivibrazione	•	•
Illuminazione LED	Bianco Caldo (3000 K – COB Striscia Continua – 1.2 W / mt - 160 lumen / mt - 24V)	•	-
	Bianco Naturale (4000 K – COB Striscia Continua – 4.8 W / mt - 336 lumen / mt - 24V)	-	•
	Bianco Dinamico (3000 K – 6000K – COB Striscia Continua - 14,0 W / mt - 1120 lumen / mt - 24V) telecomando incluso	OPT	OPT
	RGB (COB Striscia Continua - 14,0 W / mt - 840 lumen / mt - 24V) Telecomando incluso	OPT	OPT
Struttura	Alluminio e pannelli in schiuma poliuretanica	•	•
Apertura	Doppie ante battenti	•	•
Vetri	Vetrocamera Basso-Emissivo – Protezione UV – Gas Argon	•	•
Sistema di Chiusura	Serrature con Chiave	•	•
Sistema di filtraggio aria	Filtro Carboni attivi ricaricabile	•	OPT

DATI PER LA SPEDIZIONE

Dimensioni con imballo su pedana

1000 x 800 x 1120

Peso con imballo su pedana

90 kg

Volume con imballo su pedana

0,9 m³

LEGENDA

	Ventole interne spente
	Ventole interne accese
	Rumorosità – Pressione acustica Leq (h 155 cm – d. 100 cm)
	Tensione
	Assorbimento
	Gas refrigerante
	Peso netto

•	Presente / di serie
–	Assente / dato non disponibile
OPT	Optional
	Volume interno
	Dimensioni nette
	Ripiani in vetro
USE	Utilizzo



FINITURE INTERNE E PORTE



● Alluminio anodizzato argento



● Alluminio verniciato a polvere nero

FINITURE ESTERNE

La composizione MOD può essere completata con diverse finiture esterne come la Cornice Lineare, la Cornice Sagomata ed il Rivestimento Fit. È possibile scegliere tra un'ampia gamma di finiture e colori che consente di adattare la vetrina a stili e ambientazioni differenti.



LINEARE




SAGOMATA



FIT


HPL laminato alta pressione

cornice
lineare
e
FIT



AYOUS

cornice
sagomata






TERMOREGOLATORE




TERMOREGOLATORE DIGITALE (DI SERIE)



TERMOREGOLATORE A CONTROLLO REMOTO (OPTIONAL)

Tramite Il termoregolatore digitale è possibile settare le temperatura, azionare la ventilazione interna, accendere le luci, attivare il ciclo di sbrinamento manuale ed accedere ai parametri che regolano il funzionamento della vetrina. Il termoregolatore a controllo remoto aggiunge la possibilità di collegare la vetrina al WiFi e permette di controllarla tramite l'applicazione Expo ConneX. Un sistema di connessione all'avanguardia consente ai nostri tecnici di fornire assistenza da remoto in qualsiasi parte del mondo il prodotto si trovi.

IMPIANTO A REFRIGERAZIONE CENTRALE BREVETTATO




Rappresenta una rivoluzione nel campo della termodinamica applicata. È il primo frigorifero al mondo con serpentina di evaporazione al centro del vano refrigerato, un perfetto equilibrio termico. L'evaporatore diventa un supporto. Tutte le bottiglie sono poste alla stessa distanza dalla fonte del freddo. Il sistema di condensazione ventilato a pala premente è posizionato all'interno della base.

FILTRO A CARBONI ATTIVI RICARICABILE



Cambiare spesso i carboni è importante per mantenere un corretto microclima all'interno della vetrina, soprattutto se la vetrina non viene aperta frequentemente. Il filtro a carboni attivi ricaricabile consente la facile sostituzione dei carboni senza dover necessariamente sostituire l'intero filtro. I carboncini esausti possono essere conferiti nell'organico. Una soluzione nel segno della massima sostenibilità ambientale e di un importante risparmio economico sulla manutenzione della vetrina.

UNITÀ REMOTA



L'unità remota consiste nell'installazione all'esterno dell'unità condensatrice.

I vantaggi dell'unità remota sono quelli di consentire una gestione più silenziosa e discreta del sistema di refrigerazione, evitando il rumore e il calore generato dal motore all'interno della vetrina.